

	Ogrzewanie C.W.U. 2 osób	Ogrzewanie C.W.U. 3 osób	Ogrzewanie C.W.U. 4-6 osób	Ogrzewanie C.W.U. 4-5 osób i wspomaganie C.O. (zbiornik dwufunkcyjny)	Ogrzewanie C.W.U. 4-6 osób i wspomaganie C.O. (zbiornik dwufunkcyjny)
<b>Kolektor:</b>	15 rur solarnych, 1.51m <sup>2</sup> (1800,58mm)	20 rur solarnych , 2.08 m <sup>2</sup> (1800mm, 58mm)	30 rur solarnych , 3.13 m <sup>2</sup> (1800mm, 58mm)	2 x 30 rur solarnych , łączna powierzchnia 6,26 m <sup>2</sup> (1800mm, 58mm)	3 x 30 rur solarnych , łączna powierzchnia 9,39 m <sup>2</sup> (1800mm, 58mm)
<b>Zasobnik solarny:</b>	SGW(S) Neptun Kombi GALMET 140 L, grzałka el. 2kW, wiszący, jednowężownicowy	SGW(S) Neptun Kombi GALMET 200L dwuwężownicowy	SGW(S)B Galmet 300 L biwalentny, dwuwężownicowy, stojący	kombinowany zbiornik akumulacji ciepła GALMET, dwuzbiornikowy, ocieplony pianką poliuretanową , 380L (C.O.), 120L (C.W.U.)	kombinowany zbiornik akumulacji ciepła GALMET, dwuzbiornikowy, ocieplony pianką poliuretanową , 600L (C.O.), 200L (C.W.U.)
<b>Zespół pompowy:</b>	Zespół pompowy	Zespół pompowy	Zespół pompowy	Zespół pompowy	Zespół pompowy
<b>pompa cyrkulacyjna:</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>manometr, termometr:</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>zbiornik przeponowy:</b>	12L	12L	18L	25L	25L
<b>zawory kulowe:</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>rotometr:</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>odpowietrznik:</b>	odpowietrznik automatyczny AFRISO odporny na wysoką temperature	odpowietrznik automatyczny AFRISO odporny na wysoką temperature	odpowietrznik automatyczny AFRISO odporny na wysoką temperature	odpowietrznik automatyczny AFRISO odporny na wysoką temperature	odpowietrznik automatyczny AFRISO odporny na wysoką temperature

<b>sterownik:</b>	sterownik MF Solar dwa czujniki temperatury	sterownik MF Solar dwa czujniki temperatury	sterownik MF Solar dwa czujniki temperatury	moduł sterujący TR 0603	moduł sterujący TR 0603
<b>płyn solarny:</b>	płyn solarny 20 L	płyn solarny 20 L	płyn solarny 20 L	płyn solarny 30 L	płyn solarny 30 L
<b>konstrukcja montażowa:</b>	Aluminiowa konstrukcja do montażu na dachu płaskim	Aluminiowa konstrukcja do montażu na dachu płaskim	Aluminiowa konstrukcja do montażu na dachu płaskim	Aluminiowa konstrukcja do montażu na dachu płaskim	Aluminiowa konstrukcja do montażu na dachu płaskim
<b>Netto</b>	<b>4 114,00 zł</b>	<b>6 306,00 zł</b>	<b>7 712,00 zł</b>	<b>13 148,00 zł</b>	<b>19 442,00 zł</b>
<b>Brutto</b>	<b>5 019,08 zł</b>	<b>7 693,32 zł</b>	<b>9 408,64 zł</b>	<b>16 040,56 zł</b>	<b>23 719,24 zł</b>